BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO Guante profesional grueso High Risk

CÓDIGO 100272 (T-M)
100273 (T-L)
100274 (T-XL)

2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Guante de látex, azul oscuro.
- Ambidiestros.
- Superficie lisa.
- Borde del puño enrollado

Descripción	Talla	Estándar
Largo (mm)	Todas las tallas	300 +/- 10
Ancho de palma (mm)	P	85+/-5
	M	95+/-5
	G	105+/-10
	XL	115+/-5
Espesor (mm)	Todas las tallas	0,20 +/- 0,02

3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Tallas M/L/XL	Antes del uso	Después del uso
Elongación para la rotura (%)	650% mín	500% mín
Fuerza (mPa)	18 min	14 min

4. INFORMACIÓN LEGAL

4.1. Proteínas

Tasa de proteínas: <50ug/g conforme al método de LOWRY modificado (EN 455-3/ASTM D 5712).
Nivel de polvo: máximo 2 mg/guante.

4.2. Bio-compatibilidad

Ensayo de irritación cutánea primaria / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993).
Ensayo de sensibilización cutánea / Resultados: no irritante (EN 455-3 e ISO 10993).

4.3. Resultados test bacteriológico

Penetración (EN 374-2) tests de fuga de aire y de agua / Resultados: pasado.

BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

4.4. Porosidad y propiedades físicas

Porosidad: EN 455-1 (ISO 2859-1)
Micro agujeros: nivel de inspección G1/AQL 1.5 Propiedades físicas: EN 455-2 (ISO 2859-1)
Dimensiones: nivel de inspección S2/AQL 4.0

5. EMBALAJE

Cajas dispensadoras de 50 guantes
Medida del dispensador: 270*130*73
Medida de la caja: 38*27*28.5

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.