

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	Guantes Duzmor resistentes al disolvente
CÓDIGO	100096 (Talla 81/2 - 9) 100100 (Talla 71/2 - 8)
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

- Guante particularmente resistente y elástico, para una manipulación más segura de las sustancias peligrosas.
- Elaborado con caucho natural, sin soporte ni flocado, aspectos que le confieren un menor riesgo de reacciones alérgicas.
- Espesor de 0,43 mm, que permiten una incomparable sensibilidad y precisión durante la manipulación.

3. APLICACIÓN - LIMITACIONES DE USO

- Protección de manos para: manipulación de fibra de vidrio, montaje de precisión, protección de productos, limpieza, mantenimiento, tareas de limpieza y ámbito farmacéutico.
- No usar en presencia de llamas o a temperaturas <0°C o >100°C.
- Prestaciones deficientes en presencia de hidrocarburos aromáticos, disolventes clorados y ésteres.
- El guante protege de la contaminación radiactiva fuera de los recintos de contención.

4. MATERIAL Y PROPIEDADES

- Material del guante: látex de caucho natural (material de recubrimiento). Sin flocado (material del forro).

- Propiedades: muy buenas propiedades físicas. Muy buena destreza de los dedos. Cloración interna y externa para reducir al mínimo la cantidad de proteínas alérgicas y mejorar el enguantado. Nivel de proteínas: <50 µg/g (Test Lowry modificado).
- Diseño de agarre: escamado. Estilo de puños: bordes undulados. Color: natural. Longitud: 305 mm. Grosor: 0,43 mm.

5. POSIBLES INGREDIENTES PELIGROSOS

- Sensibilizadores: proteínas del caucho natural y dietilditiocarbamato de zinc.
- Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a este componente del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.
- Normativa REACH 1907/2006.

6. DATOS DE PRUEBA EN

- Impermeabilidad: nivel de calidad aceptable @ Nivel de rendimiento AQL o EN 3.
- Resistencia a la abrasión: nivel de rendimiento X.
- Resistencia al corte por cuchilla: nivel de rendimiento 0.
- Resistencia a desgarros: nivel de rendimiento 1.
- Resistencia a pinchazos: nivel de rendimiento 0.

7. CONFORMIDAD EUROPEA

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 Y EN 388:2003, EN 374:2003.

Se clasifican como "Diseño complejo" (= Protección contra riesgos mortales).

Certificado de examen tipo CE y control de calidad CE para el producto final.

- Categoría III



8. ALMACENAMIENTO

Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición. Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.