

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO	GRAVIBOSS HS Protector antigavilla 1L
CÓDIGO	070005 (Blanco) 070006 (Gris) 070007 (Negro)

2. DESCRIPCIÓN

GRAVIBOSS es un recubrimiento antigavilla HS monocomponente de altas prestaciones. Es un producto listo para usar, con alto poder para cubrir y sin riesgo de descuelgue.






Su formulación aporta un alto nivel de flexibilidad al acabado, por lo que es perfecto para la protección anticorrosiva y contra impactos en zonas como bajos y pasos de ruedas. Además garantiza una óptima insonorización en aplicaciones en zonas con alto nivel de vibración como puertas, maleteros o paneles.

Una vez seco, GRAVIBOSS presenta un excelente texturado o efecto piel de naranja que permite ser repintado con esmaltes bicapa de carrocería consiguiendo un perfecto nivel de brillo.




3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza	Resinas sintéticas
Color	Blanco, Gris, Negro
Peso específico	1,5kg/l a 20°C
Espesor film seco	150-200 micras 1capa
Rendimiento	5-7m ² /kg
VOC	410g/l
Residuo seco	72%

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

				
Agitar antes de usar	RB1	3-4 kg/cm ²	15-25	1-2
	HP sobrepresión	2 kg/cm ²		

5. SECADO

		
10°C	2h	90'
20°C	1,5h	60'
30°C	1h	45'

6. OBSERVACIONES

El producto se presenta listo para usar sin adición posterior de diluyente.

Agitar antes de usar.

Aplicar sobre superficies limpias de grasa y óxido.

Es importante no someter las partes tratadas a fuerzas mecánicas antes de 24 horas (por ejemplo: en la limpieza del coche con agua caliente a alta presión).

Añadir máximo el 20% de disolvente para obtener un acabado más fino

7. LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

8. SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad.

Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

9. ALMACENAJE

Mantener en un lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

10. GARANTÍA

En el embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.