BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	BOSSFILL MS pulverizable 290 ml
CÓDIGO	080030
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPCIÓN

El MS Pulverizable BOSSFILL es un sellador elástico de un único componente sin isocianuros. Es un sellador elastomérico de un solo componente base polímeros sililados que curan bajo el efecto de la humedad atmosférica.

3. ÁREAS DE APLICACIÓN

BOSSFILL MS pulverizable se puede aplicar con una pistola neumática o con equipos de bombeo para carrocerías y reparación de vehículos (protección de pasajes de ruedas):
- vehículos ferroviarios
- Camiones
- Autobuses
- Barcos

BOSSFILL MS pulverizable también puede utilizarse para el pegado de revestimientos de suelos de PVC (Vehículos, autobuses, coches de camping...)

4. DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Pasta toxicotrópica
Viscosidad	Brookfield RVT 7 / 5 rpm: approx. 150,000 mPa.s
Densidad a 20ºC	1.64 ± 0.05
Temperatura de aplicación	5 a 35ºC
Tiempo de formación de piel de 23a.C. a 50% HR	20 a 30 min*
Secado al tacto a 23ºC y HR 50%	>3mm/24h
Dureza Short A (método interno IT-10 después ISO 868-3 segundos)	Aprox. 70
Resistencia de temperatura	-40 a+90ºC
Resistencia a rayos UV	Excelente
Resistencia al agua y solución salina	Excelente

Compatibilidad con las pinturas	Base agua: si No es compatible con pinturas alquídicas.

* Este tiempo es más corto a mayor temperatura y humedad. Por lo tanto, es necesario estar seguro de que el tiempo abierto no es excesivo. De lo contrario, se podría producir una unión defectuosa.

5. MODO DE EMPLEO

A. Preparación de superficies

La superficie a tratar debe estar limpia, seca y libre de suciedad, aceite, grasa o cualquier otro contaminante que pudiera perjudicar la unión. Eliminar de la superficie todo resto de pintura o revestimiento mal adherido antes de la aplicación del producto. Limpiar la superficie si fuera necesario con el producto Ms o acetona. Compruebe la compatibilidad del disolvente utilizado con los sustratos. Puede ser necesario frotar las superficies metálicas de antemano. Luego, límpielas después de frotar. Deje que el sustrato se seque después del desengrasado. Nota: Mantenga el producto alejado de cualquier fuente de ignición y siga cuidadosamente las instrucciones de seguridad y uso facilitado por el fabricante.

B. Enmasillado

El producto puede aplicarse con pistola neumática.
Este debería ser usado dentro de las 24h una vez abierto el cartucho; de otro modo el sellador podría endurecerse. Si se aplica en clima frío, el producto debe ser almacenado a una temperatura de 20ºC antes de su uso. Evitar cualquier contacto con poliuretanos no secos durante el periodo de secado.

C. Limpieza

Limpie las herramientas con la solución antes de la polimerización del sellador. Después del secado, la abrasión es obligatoria.

6. ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

12 meses almacenado en su envase original herméticamente cerrado y conservado a temperatura entre 5 a 25ºC.

8. HIGIENE Y SEGURIDAD

Este producto está considerado no peligroso. Consulte el documento de seguridad.

La información técnica de está ficha está basada en nuestro conocimiento y experiencia actual y no podemos hacernos responsables de errores, inadecuaciones, omisiones o fallos de edición que puedan resultar de cambios tecnológicos o de investigación entre los datos nombrados en este documento y la fecha en que el producto es adquirido. Antes de usar el producto, el usuario debería llevar a cabo las pruebas necesarias para asegurar que el producto es adecuado para su aplicación esperada. Además, todos los usuarios deberían contactar con el vendedor o fabricante del producto para recibir información técnica adicional en relación al uso del producto si piensan que la información en su posesión necesita ser clarificada, ya sea para uso normal o para una aplicación específica de nuestro producto. Nuestra garantía es aplicada dentro del contexto de las regulaciones en vigor, estándares profesionales actuales y de acuerdo con las estipulaciones de nuestras condiciones generales. La información detallada en la presente ficha de seguridad es proporcionada a modo de indicación y no es exhaustiva. Lo mismo ocurre con cualquier información proporcionada verbalmente.