

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO	CERATEX 2000 Cera de cavidades marrón 1L
CÓDIGO	070023
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
DIRECCIÓN	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POBLACIÓN	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com





2. DESCRIPCIÓN

CERATEX 2000 está especialmente destinado a la protección de espacios huecos de la carrocería como bajos, interiores de puertas, aletas... Forma un film protector, repelente al agua, flexible y adherente dentro de un amplio intervalo de temperaturas. Ofrece buena resistencia a la abrasión y es insoluble a los detergentes que se usan normalmente en la industria. El disolvente utilizado en la formulación de esta cera no ataca la pintura del soporte.

3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza	Ceras y antioxidantes
Color	Marrón
Peso específico	0,9kg/l a 20°C
Residuo seco	42%
VOC	522g/l - 2004/42/EC - IIB(e)(840)(522)

4. MÉTODO DE APLICACIÓN

			
Agitar antes de usar	RB1	3-4 kg/cm ²	1

5. OBSERVACIONES

Agitar antes de usar. Aplicar el producto con la ayuda de tubos extensibles para zonas de difícil

6. LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza.

7. SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

8. ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

9. GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.