

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	Spray accélérateur activateur de cyanoacrylate, 200 ml
RÉFÉRENCE	080207
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	+ 34 93 860 49 23
FAX	+34 93 871 23 36
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPTION

Activateur de pulvérisation forme qui respecte la couche d'ozone. Son principe est utilisé pour guérir colle cyanoacrylate, laissant un solde d'ions à la surface correcte, en stimulant l'attrition de l'adhésif et de préparer la surface à coller ultérieures. Il est principalement conçu pour accélérer le processus de collage avec des matériaux inactifs. Il empêche aussi l'absorption de la colle de faible viscosité. L'accélérateur est le complément idéal pour le remplissage des fissures.

Technologie	cyanoacrylate activateur
type de produit	Amina (ingrédient actif)
Solvant	n-Heptane
viscosité	très bas
Aspect	Transparent, incolore
Application	cyanoacrylate accélérateur de durcissement adhésive

3. PROPRIETES

Densité	0,60
Kinematic viscosité (mm ² /s)	0,6
temps de polymérisation (sec)	3
point d'ignition (°C)	-4
Durée de conservation (mois)	12

4. PERFORMANCE

Dépend de la viscosité de l'adhésif. Séchage rapide, si la viscosité est faible; à des viscosités supérieures <10 secondes et avec des gels <30 secondes, selon les techniques.

5. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce produit n'est pas recommandé pour une utilisation dans les systèmes de l'oxygène pur riche et ne doit pas être sélectionné avec un mastic de chlore ou d'autres corps fortement oxydants. Pour plus d'informations sur la manipulation sécuritaire de ce produit, veuillez consulter le fiche signalétique. En aucun cas, un activateur et un adhésif être mélangé directement sous forme liquide. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé.

6. MODE D'EMPLPOI

Après L'activation

1. Pour de meilleures performances, les surfaces doivent être propres et exemptes de graisses.
2. Appliquer cyanoacrylate sur les pièces à être collé ou fixé.
3. Appliquer activateur sur le côté opposé de la colle par pulvérisation.
4. Appliquer légèrement presser les deux ensemble jusqu'à ce que l'adhérence est complète

7. STOCKAGE

Cet activateur est classé HAUTEMENT INFLAMMABLE et doit être stocké de manière appropriée en conformité avec les règlements pertinents. Ne pas entreposer près des agents oxydants ou des matériaux combustibles. Conserver le produit dans un conteneur de l'ONU a ouvert dans un endroit sec et frais. Certaines informations de stockage peuvent également être indiquées sur l'emballage du produit. Conserver dans un endroit frais, sec et bien aéré, loin de la lumière directe du soleil. Sa durée de vie est garantie pour 12 mois à température ambiante avec le paquet hermétiquement clos. Bossauto ne peut pas assumer la responsabilité de produit qui a été contaminé ou stocké dans des conditions autres que celles indiquées précédemment. Si des informations supplémentaires sont nécessaires, s'il vous plaît contactez notre service technique.

8. SÉCURITÉ

Activateur est dangereux et très inflammable. Irritant. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas fumer. Conserver à l'écart des sources d'inflammation. Ne pas exposer à des températures élevées. Tenir hors de portée des enfants.

9. GAMME DE DONNÉES

Les données contenues dans cette fiche peuvent être déclarés comme valeur typique et / ou de la gamme. Les valeurs sont basées sur des données d'essais et sont vérifiées sur une base régulière.

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité pour les résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite et à adopter toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des biens et des personnes contre les dangers qui peuvent être impliqués dans la manipulation et l'utilisation de celui-ci. Bossauto et ses distributeurs ne peuvent pas assumer la responsabilité ou responsabilité pour les résultats obtenus dans l'utilisation de son produit par des personnes dont les méthodes sont en dehors ou au-delà de notre contrôle. Il incombe à l'utilisateur de déterminer l'adéquation d'un quelconque des produits et des méthodes d'utilisation. Nous recommandons que chaque utilisateur potentiel de vérifier son application envisagée avant une utilisation répétitive, en utilisant ces données comme un guide, afin de vérifier qu'il s'agit du meilleur produit dans chaque cas.