

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA COMPANHIA

NOME DO PRODUTO	Set Sistema BPS Pro 200ml
CÓDIGO	100467 (125my) 100468 (190my)
DISTRIBUIDOR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ENDEREÇO	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
POPULAÇÃO	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	938 604 923
FAX	938 712 336
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIÇÃO

Bossauto Paint System (BPS) é um novo sistema de preparação e repintagem de tinta composto por:

- 1 copo rígido 200 ml calibrado (ref 100622)
- 50 tampas descartáveis com filtros de 125 ou 190 microns (de acordo com a referência).
- 50 copos flexíveis descartáveis de 200ml
- 25 tampas de vedação para a tampa.



A sua principal vantagem e inovação em comparação com outros produtos similares no mercado é o seu inovador sistema de fechamento, uma capa que incorpora dois cliques de segurança que permitem um fechamento rápido e seguro sob pressão e sem rosca, o que facilita e acelera o trabalho do pintor em relação a outros sistemas. O filtro incorporado na tampa permite filtragem e pulverização na mesma solução, e também inclui uma rolha para armazenamento temporário de excesso de material. Este sistema é exclusivo para Bossauto Innova, S.A. conforme acreditado pela **Patente Européia N ° 15151098**.

Juntamente com o copo de mistura calibrado, o sistema BPS oferece uma solução integral que permite o uso do mesmo copo para fazer a mistura e pintar. Ao ser reutilizável, ele economiza os custos do processo de pintura.

O sistema de copo flexível descartável com aba foi projetado para criar um vácuo, que permite pintar a 360° uniformemente. O BPS é adequado para aplicar tinta, verniz e equipamento.

3. UTILIZAÇÃO

1. Insira um copo flexível descartável com aba no copo calibrado.
2. Adicione o (s) produto (s) dentro do conjunto e misture. Você pode misturá-lo com a stirrer (ref 100705 - 100708) e com o agitador de lata, fechando a embalagem com antecedência.
3. Feche o copo com a tampa: pressione os dois cliques da tampa levemente para o interior com dois dedos, pressione a tampa no topo do copo, certificando-se de que ele se encaixa perfeitamente. Solte os dois cliques, que irão fixar a tampa e evitar que caia ou solte o conteúdo. Um leve som de fechamento será notável e garantirá a correcta vedação da montagem.
4. Uma vez que o copo está fechado, o adaptador deve ser fixado na pistola e preso à saída da tampa.
5. Uma vez que o copo foi fixado na pistola, conecte a pistola à mangueira de ar e com a pistola na posição inversa para o aplicativo, pressione o gatilho da pistola para remover o ar do copo e criar um vácuo, o recipiente flexível se adaptará ao seu conteúdo líquido.
6. Inicie o aplicativo.

A informação técnica está de acordo com a nossa experiência. Nós asseguramos a qualidade do produto; No entanto, se as condições de uso não forem encontradas sob nosso controle, não podemos assumir qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos.