

SCHEDA TECNICA

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO	BPS RED 190 μ (50un+cup)
	101815 (200ml)
RIFERIMENTO	101817 (400ml)
	101819 (600ml)
	101821 (800ml)

2. DESCRIZIONE

Il sistema di verniciatura Bossauto è un sistema di preparazione alla verniciatura, composto da:

- 1 tazze rigido calibrato da 200 ml/ 400 ml/ 600 ml/ 800 ml (secondo riferimento).
- 1 anello (filetatto per chiusura).
- 50 coperchi monouso (26 capsule nel caso della referenza da 800ml) con filtri da 125 o 190 micron (a seconda dell riferimento).
- 50 tazze flessibili monouso (26 tazza flessibili nel caso della referenza 800ml) di diversi volumi 200ml/ 400ml/ 600ml/ 800ml (a seconda della referenza).
- 25 tappi ermetici per il coperchio (13 tappi nel caso della referenza 800ml).



Il suo principale vantaggio rispetto ad altri prodotti simili presenti sul mercato risiede nel suo sistema di chiusura, un filetto che permette una chiusura a pressione rapida e sicura, che facilita e velocizza notevolmente il lavoro del verniciatore rispetto ai sistemi tradizionali. Il suo filtro incorporato nel coperchio consente di filtrare e spruzzare nella stessa soluzione e include anche un tappo per la conservazione temporanea del materiale in eccesso.

Insieme alla tazza di miscelazione calibrata, il sistema di verniciatura Bossauto offre una soluzione completa che consente di utilizzare la stessa tazza per la miscelazione e la verniciatura. Poiché è riutilizzabile, consente di risparmiare sui costi nel processo di verniciatura.

Il sistema di tazze flessibili monouso è progettato per creare un sottovuoto, che consente di dipingere a 360° in modo omogeneo. Il sistema di verniciatura Bossauto è adatto per l'applicazione di vernice, trasparente e fondo.

3. USO

1. Inserire una tazza monouso flessibile nella tazza calibrata.
2. Aggiungere il/i prodotto/i nel set e mescolare. Si può miscelare con l'asta di miscelazione (rif. 100705 – 100708).
3. Chiudere la tazza con il coperchio: aggiungere la ghiera sul coperchio assicurandosi che aderisca perfettamente.
4. Una volta che la tazza è chiusa, l'adattatore deve essere collegato alla pistola e fissato all'uscita del coperchio.
5. Una volta fissata la tazza alla pistola, collegare la pistola al tubo dell'aria e con la pistola in posizione opposta all'applicazione, premere il grilletto della pistola per rimuovere l'aria dalla tazza e creare il vuoto, il la tazza flessibile si adatterà al suo contenuto di liquido.
6. Avviare l'applicazione.

Le informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Garantiamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non sono trovate sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.