

# FICHE TÉCNIQUE

## 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

---

<b>NOM DU PRODUIT</b>	Kit Dent Away
<b>CODE</b>	050024
<b>DISTRIBUTEUR</b>	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
<b>ADRESSE</b>	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
<b>VILLE</b>	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
<b>TEL</b>	902 100 667
<b>FAX</b>	902 363 047
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:info@bossauto.com">info@bossauto.com</a>
<b>WEB</b>	<a href="http://www.bossauto.com">www.bossauto.com</a>

## 2. DESCRIPTION ET CONTENU DU KIT

---

Kit pour réparer des bosses superficiels rapidement sans besoin de démonter la tapissérie. Le kit contient :

- Deux types de colle : une colle très forte et résistante (barre jaune) et une colle plus douce (barre transparente).
- 1 adaptateur triangulaire.
- 1 adaptateur rectangulaire.
- 1 adaptateur rond.
- 1 pistolet pour fondre la colle.
- 10 poignés de tirage manuel pour tirer de la colle : 5 d'1,5 cm et 5 d'1 cm.
- 1 barre pour rectifier.
- 3 écrous pour adaptateur.
- Adaptateurs avec filets extérieurs de diverses mesures : 5 en forme conique, 1 rectangulaire et 4 en forme plate.
- Liquide pour nettoyer et décoller la colle.

## 3. MODE D'EMPLOI DU PISTOLET

---

1. Nettoyer la surface à traiter.
2. Brancher le pistolet. Choisir la colle appropriée.
3. Introduire une barre de colle en la partie postérieure du pistolet.
4. Laisser chauffer le pistolet pendant 5 minutes.
5. Presser la gâchette pour faire sortir la colle.
6. Il n'y a pas besoin de répandre la colle. Presser les surfaces pendant 15 secondes. N'est pas nécessaire d'utiliser des pinces ou d'autres dispositifs de fixation.
7. Ne pas retirer la barre de colle du pistolet.
8. Pour finir, débrancher le pistolet.

#### **4. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ**

---

1. Ne pas toucher le trou de sortie ou le colle fondue. La température arrive aux 195°C.
2. En cas d'avoir contact par accident avec la colle, ne séparer la colle de la peau. Mettre la zone brûlée en eau froide immédiatement.
3. Maintenir hors de porte des enfants.
4. Utiliser des lunettes de sécurité.
5. Ne pas utiliser à l'air libre.

#### **6. AVERTISSEMENT**

---

La qualité en l'adhésivité des barres de colle peut varier en dépendant du fabricant. Utiliser des barres de colle très forte #725 tout température pour obtenir les meilleures jonctions.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.