

## FICHA TÉCNICA

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

---

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	Tapa para vaso de 5500 ml
<b>CÓDIGO</b>	100299
<b>DISTRIBUIDOR</b>	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
<b>DIRECCIÓN</b>	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
<b>POBLACIÓN</b>	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
<b>TEL</b>	902 100 667
<b>FAX</b>	902 363 047
<b>E-MAIL</b>	<a href="mailto:info@bossauto.com">info@bossauto.com</a>
<b>WEB</b>	<a href="http://www.bossauto.com">www.bossauto.com</a>

### 2. DIMENSIONES

---

Apariencia: Redondo  
Volumen debajo de la tapa: 223,8mm+/-2mm  
Peso: 13,7 mm+/-0,2 mm

### 3. TIPO DE TAPA

---

Tipo de cierre: Flex-off  
Tipo de tapa: Standard.

### 4. MATERIA PRIMA

---

Opciones de la materia prima: Dry Offset, Opcional IML  
Aprobaciones: Todos los productos cumplen con la Legislación Europea FDA en vigor, relativa a los materiales y artículos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

### 5. PESO

---

Peso: 39 g +/- 4 g.

### 6. RENDIMIENTO

---

#### A. Llenado en caliente

85-95° C. El material elegido tiene una muy buena resistencia al calor y el embalaje es adecuado para el llenado en caliente. Notablemente, el embalaje de plástico se convierte en flexible cuando ES sometido a llenado con altas temperaturas, por tanto, se debe tener especial cuidado a la hora de apilar el material inmediatamente después del llenado en caliente. Después del enfriamiento del producto, el cubo o envase recupera su fuerza original en el palet.

### **B. Temperaturas bajas**

El material de resina estándar para el blanco/color, el producto resiste temperaturas de hasta -20°C. Norma transparente (CLX) los productos pueden llegar a ser frágiles a temperaturas inferiores a 0°C.

### **C. Auto-inflamable**

La conformidad del producto con las especificaciones técnicas de esta hoja de datos es una garantía de 12 meses después de la fecha de la prestación objeto de almacenamiento adecuado.

### **D. Información de calidad**

Las desviaciones de las especificaciones del producto en esta hoja de datos de 0.025% o menos (es decir, 25 puntos por cada 100.000) en una base móvil de 12 meses se consideran aceptables en la industria y, por lo tanto, no puede interpretarse como un defecto. Por favor, consulte la venta estándar y términos de entrega en vigor en el momento de la entrega.

## **7. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS**

---

Aprobación ONU: No  
Especial:

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.