

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

| | |
|-----------------------|--|
| NOM DU PRODUIT | Godet de mélange TechCup 1400 ml |
| RÉFÉRENCE | 100332 |
| DISTRIBUTEUR | BOSSAUTO INNOVA, S.A. |
| ADRESSE | c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95 |
| VILLE | 08430 La Roca del Vallés (Barcelona) |
| TEL | + 34 93 860 49 23 |
| FAX | +34 93 871 23 36 |
| E-MAIL | info@bossauto.com |
| WEB | www.bossauto.com |

2. DESCRIPTION

Godet mélange et couvercle jetable pour la préparation exacte de tout type de peinture.
Fermeture hermétique. Échelle graduée de 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1 et 7:1.

3. SYSTÈME DE FERMETURE

Système de fermeture : fermeture dépliable.
Protection de la fermeture : Oui.
Types de couvercle : Couvercle standard, capuchon à membrane.
Capacité total du récipient : 1400 ml.

4. MATIERE PREMIERE

Options de la matière première: PP
Agréments: Tous les produits sont conformes à la législation européenne en vigueur de la FDA sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les aliments.

5. ROBUSTESSE

Résilience, pleine: kg (= poids maximum à la base du récipient).
Les tests de résistance ont été réalisés avec des matières premières classiques comme il est indiqué à 23°C pendant une période de 2 mois. La résilience dépend de nombreux facteurs et les données précédentes sont comprises uniquement à titre indicatif. Par conséquent, les clients doivent effectuer des tests internes afin de déterminer la faisabilité de la résistance permanente ou de transport. En particulier, les matériaux transparents sont plus doux que le matériau standard; par conséquent, la résistance doit être considérée lorsque les matériaux sont choisis.

6. RENDEMENT

A. Remplissage à chaud

85-95°C.

Le matériau choisi a une très bonne résistance à la chaleur et l'emballage est adapté pour le remplissage à chaud. Notamment, les emballages en plastique devient flexible lorsqu'il est soumis à des températures élevées remplies doivent donc être particulièrement prudent lors de l'empilage du matériau immédiatement après le remplissage à chaud. Après refroidissement, le produit, le godet ou conteneur regagne sa résistance initiale à la palette.

B. Températures basses

Le matériau en résine standard résiste à des températures inférieures à -20°C. Produits transparents standard peuvent fragiliser à des températures inférieures aux 0°C.

C. Auto-inflammable

La conformité des produits avec les spécifications techniques de cette fiche de données est garantie pendant 12 mois après la date de la mise à disposition de l'objet de stockage adéquat.

D. Informations de qualité

Les écarts par rapport aux spécifications du produit dans cette fiche de données de 0,025% ou moins (soit 25 points pour 100.000) sur une base mobile 12 mois sont considérés comme acceptables dans l'industrie et, par conséquent, ne peut être interprété comme un défaut. S'il vous plaît se référer aux ventes de standards et conditions de livraison en vigueur au moment de la livraison.

Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.