

FICHE TÉCNIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

NOM DU PRODUIT	TPM Tornado Paint Mixer 600 ml
CODE	100351 (125my) 100355 (190my) 100410 (80my)
DISTRIBUTEUR	BOSSAUTO INNOVA, S.A.
ADRESSE	c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
VILLE	08430 La Roca del Vallés (Barcelona)
TEL	902 100 667
FAX	902 363 047
E-MAIL	info@bossauto.com
WEB	www.bossauto.com

2. DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Tornado Paint Mixer (TPM) est un nouveau système de préparation de peinture et repeint formé par :

1	Récipient rigide de 600 ml de calibrage (réf. 100384)
50	Couvercles jetables avec filtres de 125 ou 190 micromètres (selon référence)
50	Récipients flexibles jetables de 600ml
25	Bouchons de scellement pour le couvercle



Le système novateur TORNADO PAINT MIXER (TPM) facilite considérablement le processus de peinture aux professionnels. Ce système est exclusif de Bossauto Innova, S.A. comme certifié par le brevet européen n° 15151098.

Une de ses principales innovations réside dans le processus de mélange : les petites protubérances incorporées dans la base du godet flexible produisent une revitalisation de l'agitation de la peinture dans le processus de mélange, ce qui entraîne une plus grande efficacité et rapidité dans le mélange.

En plus, une languette est incluse, pour la première fois, dans le haut du godet jetable flexible pour fournir une ouverture facile et sécurisée du système.

3. UTILISATION

1. Insérez le godet flexible avec languette à l'intérieur du godet rigide.
2. Ajouter du (des) produit (s) à l'intérieur du godet de mélange flexible. Il peut être mélangé avec la lame de mélange (réf. 100705- 100708).
3. Fermez l'ensemble avec le couvercle : avec les doigts, serrer les clips du couvercle légèrement vers l'intérieur pour l'ouvrir. Ensuite, appuyez le couvercle sur la partie supérieure du godet en alignant les clips avec des ancres du godet rigide, en vous assurant qu'il soit parfaitement en place. Desserrer les clips de sorte que le couvercle reste solidement fixé au godet rigide, empêchant qu'il se détache ou le déversement du produit. Un léger bruit de la fermeture assurera la correcte étanchéité de l'ensemble.
4. Après la fermeture du godet, il est prêt à être sécurisé avec l'adaptateur attaché au pistolet et pour le connecter à la sortie du couvercle. Après avoir fixé le godet au pistolet, connecter cette dernière au tuyau d'air et, avec le pistolet dans la position inverse à l'application, appuyez sur la gâchette pour éliminer l'air du godet et créer le vide, le godet flexible adaptera à son contenu liquide. Commencer l'application.



Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.



BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Vallcristof C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés, Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com/ www.bossauto.com

