BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

FICHE TÉCNIQUE

1. INDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT	GENIO B5 Fine polish céramique fuchsia 1 L
RÉFERENCE	100805

2. DESCRIPTION ET PROPRIÉTÉS

GENIO B5 peut être utilisé pour traiter surfaces peintes avec des défauts petits, moyens ou profonds. Peut être appliqué à machine ou à la main. Excellent pour peinture vieux ou fraiche.
Utiliser avec un tampon de polissage en mousse ou en laine. Pour un fini très brillant, utiliser avec un tampon de polissage blanc.

- Polissage rapide.
- Fini très brillant.
- Il ne laisse pas de la graisse ou fils.
- Basse consommation du produit.
- Économise le temps d'application et le matériel.
- Sans silicone ni silice.
- 2 en 1 : il élimine les marques et, à la fois, il fait la fonction de brillanteur.

3. MÉSURES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

Non irritant. Non dangereux. Non inflammable

4. USAGE ET MODE D'EMPLOI.

GENIO B5 polish abrasif pour éliminer défauts comme les marques de sable, restes de peinture oxydée, éraillures produites par le lavage du véhicule, etc. Il restaure l'éclat de l'opacité et de la peinture oxydé de manière simple. Spécialement dessiné et développé pour un usage rapide et propre sans utiliser de l'eau. Il élimine les éraillures permanentement, il ne les cache pas avec des huiles cosmétiques. Le produit agit sans laisser de la graisse sur la surface laquelle évite que vous ne puissiez voir si les éraillures ont été éliminées. Il peut être appliqué sur l'aluminium.

Libre d'ammoniaque et silicone. Il peut être peint. Il contient un niveau bas de VOC pour unes meilleures conditions environnementales. Pour un meilleur résultat : utiliser la machine à basse vélocité de 1200-1800rpm avec tampons de polissage de laine ou mousse. Utiliser un tampon de polissage de laine blanche de contact variable à vélocité 1200-1800rpm pour un résultat plus brillant.

1. Appliquer Genio B5 en petites quantités à la surface peinte à polir. Polir seulement en zones petites en même temps.
2. Polir la surface en appliquant pression moyenne jusqu'aux éraillures et imperfections soient éliminées.
3. Réduire la pression pour permettre le polissage.
4. Une fois vous avez fini, il faut enlever tout résidu de la surface avec un drap propre en microfibres.

5. - Dans le cas de vouloir donner une brillance et une protection supplémentaires appliquer B69

A. Notes

- N'utiliser pas en quantités excessives.
- En peinture fraiche ou où l'accumulation peut être un problème, l'addition de l'eau peut éviter toute friction, particulièrement avec des tampons neufs pendant le procès de polissage. Cependant, il faut éviter de l'eau excessive innécessaire.
- Une fois que le tampon neuf est activé avec de l'eau, il n'a pas besoin d'utiliser plus de l'eau pendant le procès de polissage quand le tampon est imprégné du produit.
- Les informations techniques sont conformes à notre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous notre control et nous ne pouvons assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.

5. DONNÉS TECHNIQUES

Composition	Émulsion qui contient substances inorganiques inertes abrasives
Appearence	Compost liquide
Colour	Fuchsia/noir
ODOUR	CHaracteristic
Ph	-
FP	-
VOC	-
Solubilité	Soluble en eau
Temps de durabilité	Minime de 18 mois conservé à température ambiante en un récipient scellé. Protéger de la congélation.
Emballage	1L en bouteilles en plastique

Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les conditions d'usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats obtenus.