

# SCHEMA TECNICA

## 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

<b>NOME DEL PRODOTTO</b>	Pietra di carbonio P2000
<b>RIFERIMENTO</b>	100819

## 2. DESCRIZIONE



Pietre di carbonio progettate per l'eliminazione di difetti e imperfezioni nelle applicazioni di vernici e trasparenti, come cedimenti ed sporchini prodotti durante l'applicazione.

Sono disponibili diversi grani da utilizzare secondo il tipo d'imperfezioni.

## 3. APPLICAZIONE

### A. Primo passaggio

Primo utilizzo: lasciare le pietre di carbonio immerse nell'acqua per 24 ore, poiché sono progettate per funzionare umide. Se non sono umide, potrebbero graffiare la superficie da trattare.

### B. Secondo passaggio:

Carteggiare in umido.

### C. Terzo passaggio

Una volta terminato il lavoro, lasciare le pietre di carbonio in un contenitore coperto senza acqua in modo che rimangano umide, ma non bagnate.

Se non si fa quanto indicato, le pietre potrebbero deteriorarsi e non agire correttamente nei successivi utilizzi, provocando un piccolo graffio. Utilizzare il tacco rettificatore (rif. 100823) per mantenere le pietre di carbonio in perfette condizioni.

Informazioni tecniche sono conformi alla nostra esperienza. Assicuriamo la qualità del prodotto; Tuttavia, se le condizioni d'uso non sono sotto il nostro controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti.