

# FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

---

**NOME DO PRODUTO** Pedra de carbono Azul P1500  
**CÓDIGO** 100822

## 2. DESCRIÇÃO

---



Pedras de carbono destinadas à eliminação de defeitos e imperfeições na aplicação de tintas e vernizes, como flechas e manchas produzidas na aplicação.

Diferentes grãos estão disponíveis para uso, dependendo do tipo de defeito.

## 3. APLICAÇÃO

---

### A. Primeiro passo

Primeiro uso: deixe as pedras de carbono imersas em água por 24 horas, pois são projetadas para trabalhar úmidas. Se não estiverem úmidos, podem arranhar a superfície a ser tratada.

### B. Segunda etapa

Areia molhada.

### C. Terceira etapa

Terminado o trabalho, deixe as pedras de carbono em um recipiente coberto sem água para que fiquem úmidas, mas não molhadas.

Se você não fizer o que é indicado, as pedras podem se deteriorar e não agir corretamente nos próximos usos, causando um pequeno arranhão. Utilize a ficha retificadora (ref. 100823) para manter as pedras de carbono em perfeito estado.

As informações técnicas estão de acordo com a nossa experiência. Garantimos a qualidade do produto; No entanto, se as condições de uso não estiverem sob nosso controle, não podemos assumir nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos.