

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO Taco rectificador
CÓDIGO 100823

2. DESCRIPCIÓN



Piedras de carbono diseñadas para la eliminación de los defectos e imperfecciones de las aplicaciones de pintura y barnices, tales como descuelgues y mota producidos durante la aplicación.

Tenemos disponibles diferentes granos para usar según el tipo de imperfección.

3. APLICACIÓN

A. Primer paso

Primer uso: dejar las piedras de carbono sumergidas durante 24 en agua, ya que están diseñadas para trabajar en húmedo. En caso de no estar húmedas, podría rayar la superficie a tratar.

B. Segundo paso

Lijar en húmedo.

C. Tercer paso

Una vez terminado el trabajo, dejar las piedras de carbono en un envase tapado sin agua para que se mantengan húmedas, pero no mojadas.

En caso de no hacer lo indicado, las piedras podrías deteriorarse y no actuar correctamente en los próximos usos, pudiendo producir algún pequeño arañazo. Use el taco rectificador (ref. 100823) para mantener las piedras de carbono en perfecto estado.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.