BOSSAUTO INNOVA, S.A.
Pol. Ind. Valldoriolf C/ Thomas Edison 16,
08430 La Roca del Vallés. Barcelona
t: +34 938 604 923 / f: +34 938 712 336
info@bossauto.com / **www.bossauto.com**

FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO GENIO B69 PREMIUM Protector polímero 500 ml
CÓDIGO 100906

2. DESCRIPCIÓN

B69 Premium es un abrillantador sellador de polímero único y altamente resistente para la mayoría de superficies exteriores de automoción: partes pintadas y no pintadas del coche (p. ej. parachoques, molduras, marcos de espejo lateral), caucho y neumáticos, superficies de vidrio, piezas cromadas, etc. B69 Premium aporta una protección excepcional contra condiciones atmosféricas y garantiza un acabado natural, muy duradero y semimate. No contiene hidrocarburos ni aceites de silicona.

3. VENTAJAS

Gracias al propósito multifuncional de B69 Premium, éste permite ahorrar tiempo y dinero mientras hace el mantenimiento y cuidado del vehículo.

Este producto es un sustituto de por lo menos 6 productos para el cuidado de coches:
- Plástico, vinilo y cuidado de caucho
- Sellador de pintura
- Limpiador de cristales
- Sellador de cristales
- Sellador de llantas
- Cuidado de cromado

4. APLICACIÓN

A. Superficies lisas (pintura, cristal, cromado)
- Acabado rápido: pulverizar B69 sobre la superficie y limpiar con un paño de microfibras.
- Acabado de primera calidad: pulverizar B69 sobre la superficie y aplicar con el tampón aplicador de B69 con movimientos circulares. Dejar secar unos segundos y limpiar cuidadosamente cualquier residuo usando un paño de microfibras.

B. Superficies estructuradas y con poros abiertos (plásticos, caucho, neumáticos)
- Acabado rápido: pulverizar B69 y dejar durante aprox. 10 minutos – hecho!

- Acabado de primera calidad: pulverizar B69 por toda la superficie y dejar aprox. un minuto. Dispersar los residuos y exceso de producto muy cuidadosamente con el tampón aplicador de B69 – dejar secar – listo!

C. Advertencia
- No aplicar en el parabrisas delantero.
- No pulverizar demasiado B69 en el compartimiento del motor para evitar una acumulación de producto innecesaria.

Las informaciones técnicas son conformes a nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto; sin embargo, no encontrándose las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.